



ANEXO CONVOCATORIA

27/2024

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none">• Kit de alarma con Batería Interna, Panel de control/central, Teclado LCD, Comunicador, Sirena Exterior.• Batería Interna: para seguir funcionando en caso de producirse un corte eléctrico. Batería de litio de respaldo por corte de energía aproximadamente 10hs. 2000 mAh. Cantidad 1• Panel de Control/Central: permite la interactividad de todos los equipos que integran el sistema de alarma. Los componentes pueden comunicarse entre sí y transmitir información, otorgando mayor inteligencia y funcionalidades al sistema. Cantidad 1• Teclado LCD: el frente tiene un display tipo LCD donde se muestran mensajes con las confirmaciones de las operaciones y los eventos. En el mismo display es posible visualizar todas las programaciones y parámetros del sistema. Cantidad 1• Comunicador: comunicador para paneles WiFi/4G/3G/2G es un poderoso sistema de comunicación para paneles de alarma que combina comunicaciones mediante WiFi y datos móviles. El comunicador está preparado para reportar en formato monitoreo y automonitoreo. Con el uso de este comunicador posibilita el control a distancia, automatismo y la visualización de cámaras. Cantidad 1• Sirena Exterior: sirena 20W exterior con funcionamiento a 220V. Alarma 6 tonos. Cantidad 1• Sensor Infrarrojo de Movimiento Interior: el sensor infrarrojo se basa en identificar la diferencia de temperatura de los seres humanos y el espacio que los rodea. Detecta movimiento por medio de una línea de visión, es inmune a las corrientes de aire y de largo alcance. Es inalámbrico. Distancia de Cobertura 12 metros. Cantidad 14



Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none">• Sensor Infrarrojo de Movimiento Exterior: integra funciones de automatización, seguridad, ahorro de energía y funcionalidad. Se activa con el movimiento por medio de rayos infrarrojos con un rango de detección de 180° tanto de día como de noche. Cantidad 2• Detectores Magnéticos: El sensor magnético puede colocarse en puertas, ventanas, gabinetes, cajoneras. Se activa instantáneamente al abrirse el interruptor o al haber vibración. Cantidad 7
2	<p>Este servicio de monitoreo contempla que en caso de recibir una señal de alerta desde la propiedad a la Estación de Monitoreo, se activa un operativo de respuesta.</p> <p>La central de alarma permite detectar diferentes tipos de eventos como:</p> <ul style="list-style-type: none">• Robo, pánico, incendio, alarma médica y desactivación forzada. <p>El personal de seguridad de la empresa, se presenta en el lugar del hecho para prestar apoyo y cooperar con las Fuerzas de seguridad y asistencia. Según el tipo de siniestro, la empresa de alarma se pondrá en contacto con el organismo correspondiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Policía, bomberos, emergencias médicas.